

LAVE VITRE pour hublots selon DIN28120 ou dérivés

Montage :

- A l'aide de raccords filetés à travers la bride à souder et la contre-bride du hublot

Utilisation :

- Lavage intermittent ou continu de la vitre du hublot. Adapté pour des appareils sous pression ou sous vide, en atmosphère explosible ou non.

Combinaisons possibles :

- La combinaison du lave vitre avec les projecteurs Lumiglas antidéflagrants ou non est possible; de même qu'avec un essui glace.

Matières :

- Toutes les parties du lave vitre sont en Inox 316Ti, 316L, la buse est également possible en hastelloy ou 1.4539.

Assemblage :

La fourniture comprend :

- Buse d'aspersion
- contre écrou
- 2 joints
- raccords de passage bride à souder trou taraudé M14X1.5
- raccord de passage contre bride trou diamètre 22
- raccord sur lave vitre par tube diamètre 10

Lorsqu'un lave vitre est commandé avec son hublot, l'adaptation est réalisée par nos soins. Prévoir éventuellement un clapet anti-retour.

Conditions de service :

- La pression minimum d'utilisation est de 3 bars

Nomenclature :

1. Raccord
2. Joints PTFE
3. contre écrou
4. buse d'aspersion

Dimension :

- Le lave vitre est adaptable sur les hublots DIN28120 standards.



<https://www.gallet-fr.com>